

## FILTRI SERIE F

Filtri automatici per separazione aria - polvere previsti per esercizio in pressione/depressione

### Resistenza a pressione/depressione

300 mbar con pulizia a getto di aria compressa in controcorrente.

### Elementi filtranti

maniche a sezione circolare con attacco snap-ring.

Valvole a comando elettropneumatico.

Controllo della pulizia mediante pannello elettronico.

**Opzione** Controllo della perdita di carico con automazione del pannello di pulizia.

MODELLO	SUPERFICIE FILTRANTE
<b>SERIE F 16</b>	<b>m2</b>
F 16-15	31
F 16-20	42
F 16-25	52
F 16-30	63
F 16-35	73
F 16-40	84
F 16-45	94
F 16-50	105
F 16-60	130
F 16-70	147
<b>SERIE F 19</b>	
F 19-20	61
F 19-30	92
F 19-40	122
F 19-50	153
F 19-60	183
F 19-70	214
<b>SERIE F 23*</b>	
F 23-15	80
F 23-20	107
F 23-25	133
F 23-35	187
F 23-40	213
F 23-45	240
F 23-50	268
F 23-55	293
F 23-60	321
F 23-65	347
F 23-75	400

### SETTORI DI APPLICAZIONE

- Ceramico
- Chimico
- Energetico
- Metallurgico
- Minerario
- Recupero scarti di lavorazione
- Refrattario
- Vetro



\*I moduli F 23 possono essere abbinati per incrementare la superficie fino a 1200m2